

12.0. SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO

Lp.	nazwa urządzenia	typ	dł. (mm)	szer. (mm)	wys. (mm)	moc (kW)	napięcie (V)	moc gazu (kW)	uwagi	szt.
1	Chłodziarka na surowce malowana proszkowo	gastr.	600	500	1850	0,6	230	-	-	1
2	Szafa na artykuły suche dwuskrzydłowa ze stali nierdzewnej - wg schematu konstr.	gastr.	700	450 - 500	1800	-	-	-	-	1
3	Zlewozmywak jednokomorowy do mycia jaj stalowy z szafką z laminatu na preparaty dezynfekcyjne (np. Virkon)	typ	950	600	850	-	-	-	z+c ¹⁾ +odpł. ²⁾	1
4	Obieraczka do ziemniaków z separatorem Wsad minimalny: 5 kg - ze stali nierdzewnej	gastr.	max. ok. 600	max. 600	max. 850	min.: 0,37 max.: 0,75	230	-	zasilenie w wodę i odpływ: pod urządzeniem nr 5	1
5	Zlewozmywak dwukomorowy do mycia i płukania warzyw stalowy z szafką z laminatu (szafka z lewej strony z maskownicą 20cm)	typ	1250	600	850	-	-	-	z+c ¹⁾ +odpł. ²⁾	1
6	Zamrażarka na surowce malowana proszkowo	gastr.	550	600	1850	0,6	230	-	-	1
7	Chłodziarka na półprodukty malowana proszkowo	gastr.	550	600	1850	0,6	230	-	-	1
8	Stół przyścienny otwarty z 2 półkami ze stali nierdzewnej - wg schematu konstr.	gastr.	1700	600	850	-	-	-	-	1
8a	Urządzenie wielofunkcyjne w obudowie ze stali nierdzewnej w tym: napęd + 2 przystawki: 1) do rozdrabniania warzyw i 2) maszynka do mielenia mięsa Regulacja obrotów: dwustopniowa.	gastr.	310* * wymiar napędu	195* * wymiar napędu	250* * wymiar napędu	0,6	230	-	Przystawka do rozdrabniania warzyw z kompletem tarcz	1
9	Stół ze zlewem z szafką z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej - wg schematu konstr.	gastr.	1200	600	850	-	-	-	z+c ¹⁾ +odpł. ²⁾	1
10	Patelnia elektryczna na podstawie - ze stali nierdzewnej pojemność misy: min. 7,5 l	gastr.	350	650	850	3,3	230	-	-	1

11	Basen do mycia sprzętu z maskownicą czołową ze stali nierdzewnej - wg schematu konstr.	gastr.	800	600	850	-	-	-	z+c ¹⁾ +odpł. ²⁾	1
11a	Regał ociekowy perforowany – 5 półek ze stali nierdzewnej	gastr.	600	500	1800	-	-	-	-	1
12	Stół przyścienny otwarty z 1 półką ze stali nierdzewnej - wg schematu konstr.	gastr.	1800	600	850	-	-	-	-	1
12a	Szafka wisząca z półkami ze stali nierdzewnej - wg schematu konstr.	gastr.	1200	400	600	-	-	-	-	1
13	Okap przyścienny z oświetleniem i z wentylatorem wyciągowym ze stali nierdzewnej	gastr.	1800	700	550	0,2	230	-	Montaż i wykonanie podłączeń do inst. elektr. i kanału wentyl. Uwaga: Rury instalacji gazowej pomiędzy ścianą a okapem!	1
14	Taboret gazowy ze stali nierdzewnej	gastr.	600	600	400		-	8	Gaz ziemny GZ-50	1
15	Stół przyścienny z 2 szufladami ze stali nierdzewnej - wg schematu konstr.	gastr.	400 - 450	600	850	-	-	-	-	1
16	Kuchnia gazowa 4 - palnikowa ze stali nierdzewnej z piekarnikiem gazowym. Wymiary piekarnika 460×315x(H)420 mm palniki: 2X2,7 kW + 2x3,15 kW	gastr.	600	600	850	0,2	230	13,7	Gaz ziemny GZ-50	1
17	Stół przyścienny otwarty z 1 półką ze stali nierdzewnej - wg schematu konstr.	gastr.	500	600	850	-	-	-	-	1
18	Umywalka do rąk z szafką - ze stali nierdzewnej	gastr.	800	600	850	-	-	-	z+c ¹⁾ +odpł. ²⁾	1
19	Szafa przelotowa na kółkach na naczynia czyste min.3 półki ze stali nierdzewnej - wg schematu konstr.	agd	790	700	1800	-	-	-	-	1
20	Stół odkładczy z 2 półkami ze stali nierdzewnej - wg schematu konstr.	gastr.	600	700	850	-	-	-	-	1
21	Zmywarka z wyparzaniem kapturowa -- ze stali nierdzewnej	gastr.	700	700	1450	7	400	-	z+c+odpł.	1
22	Stół ze zlewem do płukania naczyń z maskownicą czołową ze stali nierdzewnej - wg schematu konstr.	gastr.	1400	700	850	-	-	-	z+c ¹⁾ +odpł. ²⁾	1

23	-	-	-	-	-	-	-	-	nie dotyczy: urządzenie jest już zamontowane	-
24	Szafka pracownicza dwudzielna metalowa malowana proszkowo	BHP	400	500	1900	-	-	-	w pom. nr 113 na piętrze	2
25	Szafa na ubrania dla personelu dydaktycznego	typ	600	500	1800	-	-	-	w pom. nr 113 na piętrze	1
26	Taboret drewniany/ ze sklejk/ z laminatu	typ	-	-	-	-	-	-	w pom. nr 113 na piętrze	2
27	Stół dla personelu drewniany/ z laminatu	typ	600	600	780	-	-	-	w pom. nr 113 na piętrze	1
28	Zlew dla personelu z ociekaczem stalowy z szafką z laminatu	typ	800	500	850	-	-	-	z+c ¹⁾ +odpł. ²⁾ w pom. nr 113 na piętrze	1
29	Stół przyścienny z szafką i z 3 szufladami – lewej strony ze stali nierdzewnej - wg schematu konstr.	gastr.	900	700	850	-	-	-	-	1
29a	Szafka wisząca z półkami z drzwiczkami otwieranymi na zawiasach ze stali nierdzewnej - wg schematu konstr.	gastr.	900	400	850	-	-	-	-	1
30	Szafka z laminatu	typ	600	500	1800	-	-	-	-	1
31	Błat z laminatu - wspólny dla urządzeń 3 i 5	-	2400	600	-	-	-	-	wcięcie 25x24 cm - wg rysunku ³⁾	1
32	Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojące chromowane z wylewką obrotową	typ	-	-	-	-	-	-	do urządzeń wyszczególnionych w pozycjach nr 3, 9, 18 i 21	4
33	Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojące chromowane z wyciąganą wylewką	typ	-	-	-	-	-	-	do urządzeń wyszczególnionych w pozycjach nr 5,11 i 22	3
suma:					13,47 - 13,85 kW		21,7 kW gazu			

- 1) – baterie zlewozmywakowe wg opisu w pozycjach nr 32 i 33
- 2) – odpowiednie dla urządzenia kompletne syfony i kształtki z tworzywa sztucznego
- 3) – Rysunek: Rzut Parteru

SCHEMATY KONSTRUKCYJNE WYBRANYCH URZĄDZEŃ ZE STALI NIERDZEWNEJ:

Urządzenie nr 2



Urządzenie nr 8



Urządzenie nr 9



Urządzenie nr 11



Urządzenie nr 11a



Urządzenie nr 12



Urządzenie nr 12a



Urządzenie nr 15



Urządzenie nr 17



Urządzenie nr 19



Urządzenie nr 20



Urządzenie nr 22



Urządzenie nr 29



Urządzenie nr 29a

